


Használati útmutató

Premium Classic Teraszburkolati Rendszerhez

Premium Classic WPC termékünk (wood plastic composite) 60% farostból (bambusz,faliszt),30% hőre táguló, újrahasznosított műanyagból és 10% egyéb adalékanyagokból áll össze, melyet nagy hőmérsékleten és nyomás alatt préselnek. Magas fatartalma biztosítja a gyönyörű, esztétikus fa-hatású megjelenést amíg műanyag tartalmának köszönhetően elsősorban rendkívül időtállóvá válik.



A színválasztásnál figyelembe kell venni, hogy az anyag a vásárlástól számított első pár hónapban egy természetes színváltozáson megy keresztül az UV-sugárzás mértékétől függően, majd az első három évben minimális szinten világosodni fog. A további években bekövetkező esetleges világosodás emberi szemmel már nem lesz érzékelhető.

Bár a Premium Classic Deck egy meglehetősen masszív anyag, rendkívül fontos, hogy teherbíró szerkezetként nem alkalmazható. Ez azt jelenti, hogy autóval és egyéb nehéz járművel nem szabad ráállni, mert az anyag sérüléséhez vezethet. A telepítéshez a legjobb felület egy előkészített betonfelület. Amennyiben nem szilárd felületre történik a telepítés, azaz stégek, hidak, magaslati erkélyek esetleg vasszerkezetre történő burkolásra kerülne sor, abban az esetben a WPC telepítésétől függetlenül szakszerűen biztosítani kell az alapfelületet.

Megjelenés:

60%-os bambusztartalma miatt gyönyörű, esztétikus a valódi fához hasonló megjelenést biztosít.

Időtálló:

Összetételének köszönhetően a fával ellentétben hosszan tartó minőséget biztosít mindenféle speciális felületkezelés nélkül. Ellenáll a kártékony gombáknak, kártevőknek, nem rothad, nem reped, nem vetemedik.

Időjárásálló:

Nagyon jól ellenáll az időjárás viszontagságaival szemben. Nem veszi fel a nedvességet, a folyamatos UV-sugárzással szemben is erős az ellenálló képessége. Meg kell jegyezni, hogy a Deck műanyag tartalma miatt egy állandó magas hőmérséklet alatt fel tud hevülni. Ezekben az időszakokban el kell kerülni a mezítláb történő érintkezést.

Könnyen megmunkálható:

Egyszerű szerszámokkal (fúró, csavarhúzó, fűrész) könnyen vágható, fűrészelve, méretre szabható. Telepítése egyszerű. Vágására minél sűrűbb fogú körfűrész javasolunk, hogy a szélét ne tépje fel, egyenletes vágás keletkezzen.

Tisztítása:

Általában vízzel történik, de a makacsabb foltokhoz ez már nem elegendő. Olajos zsíros foltok eltávolításához használjuk az erre a célra kifejlesztett Mellerud WPC tisztítószer. Beton és szilárd felületre történt kivitelezés esetén magasnyomású mosó alkalmazása megengedett. Ettől azonban el kell tekinteni amennyiben homokos kavicsos felületre történt a fektetés. Télen a maró hatású csúszásgátló anyagok használatát mellőzzük. A havat műanyag hólapáttal távolítsuk el, így elkerüljük a fém lapát okozta karcolódásokat. Fel kell hívnunk a figyelmüket, hogy a színeskréta, zsírfolt, illetve a tintafolt nem minden esetben távolítható el.

Felülete:

Nem repedezik, nem szálkásodik, abszolút gyerekbarát. Akár mezítláb is kényelmesen lehet rajta járni. Az időjárástól függően az anyag felmelegedhet, ezt figyelembe kell venni. Mikrobarázdált felülete biztosítja a csúszásmentességet, ami különösen előnyös abban az esetben, ha a Premium Classic rendszer medencepartok, stégek kialakítására szolgál.

Felületkezelés:

A WPC termékek egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a tartósság miatt nem igényel speciális felületkezelést. Viszont azt meg kell jegyezni, hogy vannak olyan WPC ápolószerek, impregnáló szerek, ápoló olajok, amelyek használatával biztosítani tudjuk a WPC hosszantartó esztétikai élményét. Üzletünkben **kizárólagosan forgalmazzuk a Mellerud** professzionális német tisztítószerekkel és ápolószerekkel foglalkozó cég WPC ápolására használható termékeit. Az ápoló olajjal történő kezelés következtében egész évben



tartó UV ellenállást és színtartást biztosít. Az impregnálószerezrel történő kezelés által meggátolja a zsíros, olajos foltok beivódását az anyagba, valamint rendkívüli víz lepergető hatása is van. Az általános tisztítószert pedig olyan professzionális, kizárólag a WPC általános tisztítására kifejlesztett anyagokat tartalmaz, amellyel gyerekjáték a WPC általános felület tisztítása.

Környezetvédelem:

100%-ban újrahasznosítható anyagokból áll össze, a gyártás során sem keletkezik semmilyen környezet-szennyező anyag.

Élettartam:

A WPC teraszburkolatok várható élettartama 15 év felett van. Hosszan tartó állandó minőséget garantál. Az ápolással, kezeléssel a felület frissességét sokáig meg tudjuk őrizni, de nagyon fontos kiemelni, hogy amennyiben nem szeretnék kezelni, az nem megy az anyag élettartamának rovására. A szakszerű kivitelezés az egyik legfontosabb kitétele a WPC hosszú élettartamának fenntartásához. Tisztában kell lenni az anyag dilatációs tulajdonságával kapcsolatosan, nagyon fontos betartani az egyes elemek közötti távolsági távolságot. Amennyiben nem tartják be az elemek közötti fugatávolságot a telepítés során, az az anyag hullámosodásához, repedéséhez és korai elöregedéséhez vezethet. Ugyanilyen fontos a telepítés előkészítése is, a párnafák közötti maximum távolság betartása, vagy a távolságtartó klipszek szakszerű leszerelése.

Felhasználása:

A Premium Classic Teraszburkolati rendszer vastagságát és kialakítását figyelembe véve elsősorban otthoni felhasználású teraszok, medencepartok, kerti sétányok, stégek, kerítések vagy akár járdák kialakítására alkalmas. Kiegészítésként készíthetünk belőle virágládát, kutyaházat, madáretetőt is, ez a vevő képzelőerejére van bízva.

Garancia:

A Premium Classic termékekre 10 év garanciát vállalunk. Cégünk garanciát vállal arra, hogy premium classic termékei a megvásárlástól számított 10 éven belül nem rothadnak, nem repednek/hasadnak, természetől vagy egyéb kártevőktől nem károsodnak. Amennyiben a megvásárolt termékek a 10 éves intervallumon belül a fent felsorolt esetleges lehetőségek egyike által károsodik, esetleg gyártási hibát vélnek felfedezni a termékben, a WPC Wood & Plastic Kft. a sérült teraszburkolatot önköltségén kicseréli.

**Amit a garancia nem fedez:**

- tűz, villámlás, árvíz vagy egyéb természeti katasztrófák (vis major) által okozott károk
- a termék nem rendeltetésszerű használata közben keletkező károk
- a terméknek a vevő által történő elszállítása közben keletkező sérülések
- más forgalmazók által használt kiegészítők által okozott károk
- a terméknek cégünktől független kivitelezése közben elszenvedett károk
- normál kopás vagy enyhe színvesztés esetén
- bármely olyan ok, amely nem tartozik a termékhibákhoz

Fontos tudni, hogy bár a WPC burkolatok speciális felületkezelést nem igényelnek és hosszantartó esztétikai élményt nyújtanak, a fatartalmuk miatt viszont sérülhetnek is, ha nem a rendeltetésüknek megfelelően vannak használva.

Üreges kialakításuknak köszönhetően, ha egy pontban nagyobb ütés, nyomás éri a felületet, akkor beszakadhatnak. Éles tárgyak, magassarkú cipő, vagy akár egy fémlábú szék meg tudja karcolni a felületet. Ezek a felszíni sérülések a Premium Classic termékek esetében nem feltétlenül okoznak látványos sérülést, hiszen termékeink anyagukban színezettek, így a karcolások kevésbé látszanak meg rajtuk.

A WPC ápoló olajunk, illetve az Impregnálószerünk nagyban elősegíti az ilyen jellegű karcolások halványítását, de a megelőzésben is fontos szerepet játszanak, hiszen, ha a felület le van kezelve ezekkel az anyagokkal, akkor kevésbé ivódik bele egy leesett ételből kicsapódó zsír vagy olajfolt, arról nem is beszélve, hogy az anyag színtartását nagy mértékben elősegíti és víz lepergető hatása is van.

Tilos sugárzó hő hatásának kitenni! A WPC burkolatokon nem ajánljuk a különböző grillsütők, kerti sütőgetők használatát, mert a túlzottan felhevített WPC deformálódhat, elszíneződhet, károsodhat. Amennyiben mégis erre kerülne sor, ajánlott a hőálló fólia használata, így elkerülhető az esetleges sérülés.

Budapest, 2019. 01. 21.